

MIXER FLATSPRAY 10

Airless | codice : 3B03206000



FLATSPRAY 10 permette di applicare ogni tipo di rivestimento pellicolare in pasta. È una macchina compatta, silenziosa e leggera che passa dovunque.

Una sola persona può montarla e può abbassarla nelle scale grazie al suo telaio tipo trolley.

La pulizia, veloce, può effettuarsi unicamente alla fine del cantiere e la pompa si cambia in 5 minuti su cantiere.

APPLICAZIONI

Tutti gli intonaci sottili premiscelati: stucchi per rasatura, intonaci di rasatura, per impermeabilizzazione sottomuraria, intonaci bituminosi, ecc.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione max di lavoro	80 bar
Portata massima di prodotto	4,5 L/min*
Motore elettrico	1,5 kW
Alimentazione	230 V / 10 A / 50 - 60 Hz
Tipo di statore	a vite volumetrica
Modello statore	JET 1
Capacità serbatoio	45 L
Dimensioni (L x b x h)	66 x 43 x 71 cm
Peso	53 kg
Livello sonoro	91 Lwa

(*) in funzione delle caratteristiche dei prodotti utilizzati, del modello di statore e rotore, del diametro e della lunghezza del tubo, dell'altezza e della temperatura ambientale.

DOTAZIONI

- 1 tubo da Ø16 x 10 m
- 1 pistola ergonomica con supporto per ugello
- 1 ugello TT3 443
- 1 valigetta contenente:
 - 1 chiave piatta da 17
 - 1 chiave inglese 22/32
 - 1 pinza multipresa
 - 3 chiavi a brugola 2, 5 e 8
 - 2 palline e 1 spazzola per la pulizia
 - 1 L di liquido per lo stoccaggio

MIXER®